



STANDARD VEJRSTATION

- Vejrstation for tilslutning til Sunsync 240 / 280 V2
- Ved sammenkobling med Sunsync 240 / 280 understøttes følgende målinger:
 - Vindhastighed
 - Regnsensor
 - Temperatur
 - Solintensitet mål i Lux (3 sensorer)
 - GPS modtager for bestemmelse af placering og tid.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning (ekstern)	24 V DC (forsynes via sensorbus)
Strømforbrug	Max 80mA
Protokol	Modbus RTU
Baud	19200 baud
Modbus ID nr.	1
Farve	Hvid
Dimension	90 x 70mm
Kapslingsklasse	IP 44

KABELTYPER


PLACERING	KABELTYPE
Tilslutning til styrecentral	4x0.8 parsnoet og skærmet max længde 250 meter

MONTAGE

Monteres på mast frit over tag.
Der henvises i øvrigt til separat montagevejledning.

KOMPATIBILITET

Kan kun anvendes til Sunsync 240 / 280 softwareversion v 2.0 eller nyere.



For yderligere information om **sunsync** kontakt:



Fischer Danmark A/S - Holmstrupgårdvej 4 - 8220 Brabrand
T: 7015 4055 - M: fischer@fischergardiner.dk - W: fischergardiner.dk

blendex®

Blendex A/S - Grusbakken 1-3 - 2820 Gentofte
T: 4448 0956 - E: salg@blendex.dk - W: blendex.dk

KViNT blendex®

KvintBlendex AS - Brynsalléen 4 - 0667 Oslo
T: 7015 4055 - M: post@kvintblendex.no - W: kvintblendex.no

Fönsterdesign **blendex**®

FönsterdesignBlendex AB - Wollmar Yxkullsgatan 15C - 118 50 Stockholm
T: 08-668 14 20 - M: info@fonsterdesign.se - W: fonsterdesign.se